

SCHEDA TECNICA ARES GLASS

Resistenza all'effrazione	EN 1627	RC3
Permeabilità all'aria	EN 1026 / EN 12207	Da Classe 3 a Classe 4
Tenuta all'acqua	EN 1027 / EN 12208	Classe 3A (con soglia)
Resistenza al carico del vento	EN 12211 / EN 12210	Classe C5

- **Robusta scocca in acciaio** pressopiegato **integralmente zincata**, con **canotti verticali di rinforzo e profili antitorsione orizzontali**;
- **Controtelaio in acciaio** di forte spessore zincato, con **zanche antisfilamento in acciaio**;
- **Profilo perimetrale in alluminio colore grigio antracite**, per accogliere i pannelli di rivestimento;
- **Telaio zincato e verniciato grigio antracite** fissato al controtelaio con 8 bulloni diam. 8 mm;
- **Coibentazione nell'anta e accoglitori in plastica nei fori del telaio** per i rostri e i catenacci;
- **Rostri maggiorati sul lato cerniere**;
- **Cerniere con registri in verticale ed in orizzontale**;
- **Serratura a movimento continuo**, comandata da **cilindro europeo**, con **chiave di cantiere e 5 chiavi padronali**, protetto all'esterno da **defender in acciaio nitrotriturato con vaschetta antishock antitubo**. **Accessorio anti scheda** ed efficace registro scrocco. In opzione: serratura a doppio cilindro, serratura motorizzata DigitOk;
- **Piastre antitrapano in acciaio** speciale su serratura e deviatori;
- **Limitatore di apertura**;
- **Paraspifferi a caduta automatica** fissato a **profilo inferiore in alluminio**, inalterabile all'acqua, con adeguati scarichi per le infiltrazioni da pioggia o da condensa;
- **Doppia guarnizione perimetrale** in materiale speciale su anta e telaio;
- **Accessori**: 5 varianti disponibili, dotazione **standard in alluminio argento**;
- **Vetro camera 20 mm e grata di sicurezza zincata a freddo**, modello "Roma" con lance o "Vienna" ad occhio bottato.



SCHEMA DI MONTAGGIO

